

CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producator SC Quasar Industries SRL Petrosani Str. Livezeni nr. 102, 332071 Petrosani, jud. Hunedoara	Reprezentant autorizat
Codul de referință al produsului dat de producător	GEAM TERMOIZOLATOR CLIMAGUARD CONTROL SOLAR-LAMINAT 3.3.1 / 24 mm, CG Sol4+Lam 3.3.1

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) GEAM TERMOIZOLATOR CLIMAGUARD CONTROL SOLAR+LAMINAT 3.3.1/ 24 mm, CG Sol4+Lam 3.3.1 pentru utilizarea prevăzută vitraje termoizolante pentru cladiri rezidentiale si ne rezidentiale fara rezistenta la foc și că acesta(acestea) poate(pot) fi pus(e) în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:

(SR) EN SR EN 1279-5 SERIA (SR EN-1279-1-6)

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
Rezistentă la foc	EN-13501-2	Nu este cazul	NPD
Reacție la foc	EN 13501-1	Nu este cazul	NPD
Performanțe de comportare la un foc exterior	EN 13501-5	Nu este cazul	NPD
Rezistență la gloanțe	EN 1063	Nu este cazul	NPD
Rezistență la explozii	EN 13541	Nu este cazul	NPD
Rezistență la efracții	EN 356	Nu este cazul	NPD
Rezistență la impactul cu un pendul	EN 12600		2B2
Rezistență la variații bruște de temperatură și la diferențe de temperatură	EN 1863-1 EN 12150-1	Nu este cazul	NPD
Rezistență la încărcări date de vânt și zapadă și la încărcări permanente și impuse	EN 13474	4 mm	NPD
Izolare sunet propagat direct prin aer	EN 12758		33(-1 ; -4)dB
Proprietăți termice	EN 673; EN 12898		1.5 W/m ² K
Proprietăți de radiație – A și B	-		
A. Transmisia și reflexia luminii	EN 410		LF=65,6% ; LR=23,2%
B. Caracteristici privind radiația solară	EN 410		EA=30,4% SF=44,1%

-Denumirea și descrierea produsului: GEAM TERMOIZOLATOR CLIMAGUARD CONTROL SOLAR+LAMINAT 3.3.1/ 24 mm, CG Sol4+Lam 3.3.1

- Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității - Nu este cazul

- Denumirea și adresa laboratorului notificat – TNO Quality Service BV. P.O. 6235, 5600 HE Eindhoven, Netherlands, Nr Notificare: 1750

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura Nume Funcție Data:	Danut E Bendorfean 25.10.2010

